

Pojivo pre stenové lazúry

Wandlasur Bindemittel



technický list
760
01/2014

Všeobecne:

Transparentné pojivo na báze kaseinu pre stenové lazúry, stieracie techniky a šablónovanie v interiéri. Vhodné pre tónovanie všetkými zemnými a minerálnymi pigmentami od KREIDEZEIT a inými alkalickými stálymi pigmentmi.

Použitie:

Hodí sa pre použitie na všetky **nasiakavé** a únosné omietky a nátery (napr. KREIDEZEIT kaseinové mramorové múčkové farby, vápenné kaseinové farby, mramorové vláknité omietky, farby na báze zrelého vápna - plnené -, pevné vápenné omietky, vápenné hladké, natierané a valcované omietky).

Ideálne vhodné na dosiahnutie charakteristických rysov stenovej lazúry sú **biele evtl. pokiaľ možno svetlé reflektívne podklady s ľahkou štruktúrou** (napr. nátery štetkou, nahodené lyžicou).

Nevhodné podklady sú glejové a latexové farby, umelohmotné povrchy, kov a drevo.

Vlastnosti:

- ❖ prášok na rozmiešanie s vodou
- ❖ ľahko spracovateľný
- ❖ po uschnutí nátery odolné proti oteru
- ❖ sú matné a difúzne
- ❖ neobsahuje konzervačné látky

Zloženie:

Kasein, metylcelulóza, kyselina kremičitá, borax.

Zhotovenie stenovej lazúry:

(1) Bahnenie pigmentu

V malej nádobe (napr. pohárik od jogurtu) 10 – 100 g pigmentu rozmiešať s trochou vody na bahno.

(2) Namiešanie pojiva

Na namiešanie pojiva sa hodí najlepšie 5 litrové vedro a miešač alebo šľahač.

100 g spojiva pridáme za intenzívneho miešania do 1 litra studenej vody. Prítom dbáme na to, aby sa všetky hrčky rozpustili. 30min. necháme napučať a ešte raz intenzívne rozmiešame.

Podľa vlastností podkladu a želaného lazúrovacieho efektu sa pojivo ďalej riedi rôznym množstvom vody.

(3) Riedenie pojiva

- Pre zachovanie ťahov štetcom alebo stôp po nástroji sa pojivo zriedi 2 litrami vody.

- Na splývajúce lazúry prip. práce na hrubo štruktúrovaných podkladoch sa pojivo riedi 3 – 4 litrami vody.

Podľa potreby podkladu sa môže množstvo vody ešte nepatrne zvýšiť.

(4) Tónovanie

Do hotového pojiva sa po troškách (kávovou lyžičkou) pridáva pigmentová kaša rozmiešaná podľa (1), kým lazúra nedosiahne želanú sýtosť.

Tip: Po natretí na list bieleho papiera a následnom vysušení fénom sa môže sýtosť farby rýchlejšie posúdiť, pretože lazúra po uschnutí ešte podstatne zjasnie.

Pre presné posúdenie farebného odtieňa lazúry by sa mali vytvoriť vzorkovacie plochy s originálnym podkladovým materiálom.

Spracovanie:

Pri spracovaní sa nekladú fantázii žiadne hranice. Natieracou štetkou, handrou, špongiou a pod. sa dajú vytvoriť individuálne povrchy stien - natieraním, stieraním, tupovaním

Zvlášť môžeme odporučiť pretierať krížom štetkou bez rúčky.

Doba schnutia:

Po cca 4 hod pri 20°C sa môže naniesť druhá vrstva lazúry. Vyschnutá je po 24 hodinách.

Tipy:

- Pre začiatok sa zvlášť odporúča nacvičiť nanášanie lazúry najprv na vzorkovacích plochách.

- Pri príliš dlhých ťahoch sem a tam napr. po kaseinovej mramorovej múčkovej farbe alebo mramorovej vláknovej omietke sa môže podklad porýpať, takže lazúrovací účinok sa stráca. Preto sa pri nanášaní lazúry odporúča práca ťahom.

- Pokiaľ by pojivo po napučaní a zriedení obsahovalo ešte hrčky, môže sa precediť cez sitko.

Spotreba:

Podľa techniky nanášania a nasiakavosti podkladu stačí 100 g spojiva na cca 50 m² steny.

Veľkosti balenia:

Výr.č. 760 100 g
Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezaväzujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk

Skladovanie:

V chlade (nie mraze) a suchu skladované vydrží min. 2 roky.

Rozmiešané lazúry sa musia spracovať behom 2. dní.

Čistenie náradia:

Hneď po použití vyprať vodou s prídavkom jemného lúhového mydla.

Likvidácia zvyškov:

Zvyšky výrobku sú kompostovateľné alebo sa môžu uschnuté vyhodiť do domového odpadu.

Označenie:

Odpadá, nie je nebezpečné.

Upozornenia:

Dať pozor na alergie ku prírodným látkam. Kaseinové farby majú pri spracovaní typický zápach, ktorý po niekoľkých dňoch zmizne.

Veľmi rozdielne nasiakavé plochy (napr. uzavreté šelakovým izolačným podkladom) sa môžu vplyvom tohto rozdielu pri lazúrovaní vykresliť na povrch.

Aj farby z prírodných surovín treba ukladať mimo dosah detí.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk