

Saflorový olej

Safloröl



technický list
370 - 371
01/2014

Všeobecne:

Saflorový olej je prírodný, vysychavý olej, ktorý sa získava zo semien požiľta farbiarskeho (carthamus tinctorius). Medzi vysychavými olejmi predstavuje saflorový olej mimoriadne málo žltňuci olej. Nachádza sa preto uplatnenie v nežltňúcich lakoch a farbách. V potravinárstve sa saflorový olej uplatňuje napr. v diétnom margaríne.

Použitie:

Odporúčaný je ako prísada do KREIDEZEIT kaseinových mramorových práškových farieb, ktorá zvyšuje príľnavosť a znižuje pnutie pri náteroch disperznými farbami. V tomto prípade sa pridáva 3-5 %, t.j. 30-50 ml saflorového oleja na kg práškovej farby v namiešanej kaseinovej farbe. Pre nepatrne žltňúce úpravy drevených povrchov v interiéri. Nie je vhodný na ošetrovanie podláh.

Ako prísada do kaseinových mramorových práškových farieb:

podklad musí byť sajúci, suchý, čistý, pevný, bez mastnoty, nosný a bez farbiacich a prerážajúcich látok. Mramorová prášková farba sa rozmieša podľa návodu na obale s vodou, nechá sa min. 30 minút bobtnať a dôkladne sa rozmieša. Až teraz sa pridá tenkým prúdom saflorový olej, ešte sa nechá 15 minút stáť a dôkladne sa rozmieša. Vodou sa rozriedi na potrebnú hustotu.

Úprava dreveného povrchu:

podklad nesmie byť ničím ošetrovaný, musí byť suchý, čistý, nemastný a chemicky neutrálny. Saflorový olej zmiešať s 5% sušidla (výrobok č.435), aby sa skrátil čas vysychania, napr. 1 liter oleja + 50 ml sušidla. Najskôr zriediť 2-3 násobným množstvom balzamového terpentínu (výrobok č. 446-448) a potom za intenzívneho miešania zmiešať so saflorovým olejom. Najlepšie nechať ešte stáť cez noc. Nerozriedený saflorový olej naniesť tenko a rovnomerne štetcom alebo chlpy nepúšťajúcou handrou. Prebytkov sa treba vyvarovať, resp. ich najneskôr po 30-45 minútach odstáť chlpy nepúšťajúcou suchou handrou.

Zloženie:

Saflorový olej bez ďalších prísad.

Spotreba:

Pre úpravy drevených povrchov stačí 1 liter na cca 20 m² podľa nasiakavosti dreva.

Spracovanie:

Pre úpravu väčších plôch sa doporučuje saflorový olej + vysušovadlom zriediť v pomere až 1:1 s balzamovým terpentínom (výrobok č. 446-448) - zlepši sa tým roztierateľnosť.

Doba schnutia:

cca 24 hod (20° C/65% relatívna vlhkosť vzduchu)

Čistenie nástrojov:

Hneď po použití vymyť v terpentínovom oleji (výr.č. 447).

Veľkosti balenia:

Výr.č. 370 1 l

Výr.č. 371 5 l

Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

Označenie:

odpadá, nie je nebezpečný

Skladovanie:

Uložený v chlade a suchu, nevystavený mrazu, vydrží saflorový olej min. 3 roky.

Likvidácia zvyškov:

Zvyšky nevylievať do odpadovej vody a podľa možnosti uložiť pre ďalšie použitie. V suchom stave sa môže dať do domového odpadu.

Upozornenie:

Pre obsah oleja vzniká nebezpečenstvo samovznietenia handier!

Nasiaknuté nanášacie a čistiace handry sa majú usušiť rozprestreté na voľnom priestranstve, alebo odložiť do uzavretých, nehorľavých nádob (sklo alebo oceľ).

Pri práci dostatočne vetrať a nepoužívať otvorený oheň.

Ukladať mimo dosah detí.

Dávať pozor na možné kožné alergie.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk